

SONY HVR-M35E ..



Миколаїв, Україна

ВИДЕОРЕКОРДЕР Sony HVR-M35E hdv/dvcsmdv магнітофон HD-SDI / SD-SDI out
 Состояние НОВОГО отработано 90часов
 В комплекте: коробка, диск с инструкцией, пульт, шнур сетевой, кабель IEE1394

HVR-M35E – серии HDV с непревзойденной гибкостью процесса видеопроизводства благодаря поддержке разнообразных форматов – HDV/DVCAM/DV, что делает его идеальным для использования в любом рабочем процессе, базирующемся на этих форматах. Независимо от ваших текущих и будущих требований, HVR-M35E станет вашим прекрасным партнером.

Характеристики записи/воспроизведения

Формат записи HDV: HDV1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/25p, 1080/30p

DVCAM/DV SP: DVCAM, DV SP 480/60i (NTSC), 576/50i (PAL)

Формат воспроизведения HDV: HDV1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/25p, 1080/30p. HDV720/24p, 720/25p, 720/30p

DVCAM/DV SP: DVCAM, DV SP 480/60i (NTSC), 576/50i (PAL)

Видеосигнал воспроизведения 1080/60i, 1080/50i, 480/60i (NTSC), 576/50i (PAL), 480/60P, 576/50P, 720/60P, 720/50P

Скорость ленты HDV/DV SP: Макс. 18, 812 мм/с

DVCAM: Макс. 28, 218 мм/с

Время воспроизведения/записи HDV/DV SP: Макс. 276 мин с кассетой PHDV-276DM

Макс. 63 мин с кассетой PHDVM-63DM

DVCAM:

Макс. 184 мин с кассетой PHDV-276DM

Макс. 41 мин с кассетой PHDVM-63DM

Время прямой/обратной перемотки Около 2 мин с кассетой PHDV-276DM

Входные и выходные соединители/устройства

Видеовход/выход BNCx1 / BNCx1

Выход для видеомонитора Гнездо RCA x1

Вход/выход S-video Mini-DIN 4-контактный x1 / Mini-DIN 4-контактный x1

Компонентный видеовыход BNC x 3

Интерфейс i.LINK (HDV/DV) 6-контактный (без питания)

Выход HD/SD-SDI BNC x 1

Вход звука Гнездо RCA x 4 канала

Выход звука Гнездо XLR 3-контактное x 4 канала

Выход для звукового монитора Гнездо RCA x1

Выход AES/EBU BNC x 2

Выход временного кода BNC x 1

Наушники Стереогнездо minijack (ш3, 5 мм)
LANC Стереогнездо mini-minijack (ш2, 5 мм)
Вход Control S Стереогнездо minijack (ш3, 5 мм)
Жидкокристаллический монитор 2,7 дюйма (размер изображения по диагонали), около 211 200 точек (960 x 220), Clear Photo™ LCD Plus

Общие

Масса Около 4,4 кг
Габариты (Ш x В x Г) Около 212 x 88 x 390, 3 мм
Требования к электропитанию 120-240В перем., 50 Гц
Потребляемая мощность 16 Вт (режим воспроизведения с включенным ЖК-монитором)
Рабочая температура 5 – 40 °С
Температура хранения -20 – +60 °С

Price: 2 000 \$**Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю****Торг: --****Томенко Игорь****0979712510**