


Грунтовка ХС-059" *рунтовк* ХС-059" грунтовка ХС-059*

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Миколаїв, Україна

Эмаль КО-198 относится к химически стойким лакокрасочным материалам и применяется для антикоррозионной защиты различных металлических поверхностей подвергающихся разрушительным воздействиям паров серной, соляной и азотной кислот, морской воды и минерализованных грунтовых вод. А так же для защиты изделий от атмосферных условий эксплуатирующихся в странах с тропическим климатом. Кроме того, данную краску рекомендуют использовать для окрашивания фундаментов. Она обладает хорошей стойкостью к ультрафиолетовым лучам, морозоустойчивостью и влагостойкостью. *Эмаль КО-198 изготавливается по ТУ 6-02-841-74 и является одноупаковочным материалом, представляющим собой суспензию пигментов и наполнителей в кремнийорганическом лаке с целевыми добавками. После нанесения состав образует на поверхности однородную пленку без посторонних включений зеленого или красно-коричневого цвета в зависимости от красящих пигментов. Ее условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-4 при температуре (20±0, 5) °С составляет 12-20с, а массовая доля нелетучих веществ не менее 30%. Время ее высыхания до степени 3 при комнатной температуре составляет не более 20 минут.

Price: **846 \$**Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

095-422-01-09