**Эмаль ХВ-110_ перхлорвиниловая эмал- Х/В-110 ☒ цена на эмаль
ХВ-1*0 ☒ Производим**

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Миколаїв, Україна

☒ Производим эмаль ХВ-110 от 20кг.

Эмаль ПФ-167 – представляет собой одноупаковочный материал на основе алкидных смол.

☒ Применение

Эмаль ПФ-167 предназначена для окраски наружных поверхностей судов неограниченного района плавания, катеров, загрунтованных металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям.

☒ Особенности эмали ПФ-167

Эмаль ПФ-167 образует атмосферостойкое, водостойкое, устойчивое к изменению температуры от - 50 до + 60°C покрытие; Расход эмали на 1 слой 120-150 г/м² в зависимости от цвета и способа нанесения;

Срок высыхания до степени 3 при 20°C не более 24 часов;

☒ Схема применения

Типовая схема окраски с применением эмали ПФ-167

Финишный слой: Эмаль ПФ-167 x 2 слоя

☒ Грунтовочный слой: Грунтовка ГФ-021 или другие совместимые грунтовки

Покрытие, состоящее из 2-х слоев эмали ПФ-167, нанесенных на подготовленную загрунтованную наружную поверхность судов неограниченного района плавания, сохраняет защитные свойства в течение 15 месяцев, а в умеренном и холодном климате – не менее 5-ти лет.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482