

**Эмаль ЭП-5155) состав цинотерм\* эмаль ЭП-5155-эмаль  
K0174=эмаль K0-174 Эмаль ХВ**

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
Завод лакокрасочных материалов

**СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34  
(044) 383-24-82  
(095) 422-01-09  
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,  
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Миколаїв, Україна

Эмаль ЭП-5155) состав цинотерм\* эмаль ЭП-5155-эмаль K0174=эмаль K0-174

Эмаль ХВ-161 ГОСТ 301-903-92 Применяется для окрашивания фасадов зданий - оштукатуренных бетонных и кирпичных зданий, а также по старым покрытиям.

Особенности:

- Срок службы покрытия не менее 4 лет в умеренном климате.
- Нанесение материалов возможно в диапазоне температур от -25°C до +25°C.

Основные характеристики:

Материал одноупаковочный, суспензия пигментов и наполнителей в 10 % перхлорвиниловом лаке.

Цвет по желанию заказчика.

Способы нанесения: пневмо- и безвоздушным распылением, кистью, валиком, возможно нанесение методом электростатического распыления.

Слой покрытия эмалью ХВ-161 высыхает при (20±2)°C не более 4 часов.

Производим эмали от 20кг, заказ цвета по каталогу RAL.

Выполнение заказа три дня после оплаты.

Оправляем автоперевозчиками.

Звоните (044) 38-32482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73 – Елена Владимировна.

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**0443832482**