

XC-XC-759-759 эмаль XC759-XC/ е/маль AC+182 КО-915 для органосиликатных материалов



Миколаїв, Україна

XC-XC-759-759 эмаль XC759-XC/ е/маль AC+182
КО-915

для органосиликатных материалов и изготовления стеклолакоткани, проводов со стекловолкнистой изоляцией, стеклолакочулка

Состав

Лак КО-915 А - раствор полиметилфенилсилоксановой смолы, модифицированной полиэфиром, в толуоле.

Применение

Лак КО-915А применяется для органосиликатных материалов и изготовления стеклолакоткани, проводов со стекловолкнистой изоляцией, стеклолакочулка.

Особенности лака

малоопасное вещество (4 класс опасности);
ПДК по толуолу в воздухе рабочей зоны - 150 мг/куб.м;
пожароопасное вещество.
Внешний вид лака

Однородный прозрачный раствор от светло-желтого до коричневого цвета.

Допускается опалесценция.

Технические характеристики

Массовая доля нелетучих веществ, %
. 63-67

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4, сек
. 30-70

Время высыхания лаковой пленки

до степени 3, при темп. 200оС, мин, не более
. 45-75

. 320

Хранение

Лак КО-915А хранят при температуре от -10 до +30 оС.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты производства.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482