

## XC-XC-1169-1169 эмаль XC1169-XC/ к/раска АК+501г КО-921 для пропитки стеклянной



Миколаїв, Україна

XC-XC-1169-1169 эмаль XC1169-XC/ к/раска АК+501г  
КО-921

для пропитки стеклянной оплетки проводов и кабелей, для изоляции и защиты электрических машин и аппаратов

### Назначение

Лак КО-921 предназначен для пропитки стеклянной оплетки проводов и кабелей, в качестве нагревостойкого пропиточного и покрывного средства, выдерживающего температуру до 250 оС.

### Область применения

Лак КО-921 применяется для изоляции и защиты электрических машин и аппаратов от влаги и грибковой плесени, для получения термостойких, органосиликатных и электроизоляционных эмалей.

### Особенности лака

высокая пропитывающая способность, которая обусловлена минимальной вязкостью, малым поверхностным натяжением;  
быстрая высыхаемость пленки лака;  
имеет пониженную температуру сушки;  
пленка лака обладает диэлектрическими свойствами;  
характеризуется влагостойкостью и грибкостойкостью.

### Внешний вид лака

Лак КО-921 - однородный прозрачный раствор без механических включений. Оттенок не нормируется. Допускается опалесценция.

### Технические характеристики

Массовая доля нелетучих веществ, %  
48-52

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4, сек  
17-27

Время высыхания лаковой пленки до степени 3, мин, не более  
. 15

AvizInfo.com.ua

1/2

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua  
Массовая доля водорода, связанного с кремнием, %, не более

. 0, 0010

Термоэластичность пленки лака, ч, не менее  
75

Твердость пленки лака по маятниковому прибору МЭ-3, не менее:

- при температуре 20 оС

- при температуре 180 оС

Оптическая плотность лака, не более  
0, 5

Хранение

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты производства.

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимирвна Елена**

**0443832482**