

## Эмаль ХП-799:ХП-799+ХП-799 (10) ТУ 6-10-1653-78 ХП-799 краска ХП-799 о)Эмаль

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
Завод лакокрасочных материалов

**СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34  
(044) 383-24-82  
(095) 422-01-09  
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,  
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Миколаїв, Україна

Эмаль ХП-799:ХП-799+ХП-799 (10) ТУ 6-10-1653-78 ХП-799 краска ХП-799

о)Эмаль ХП-799 (Эмаль ЭП-140 ГОСТ 24709-81 ЭП 140 предназначена для окраски пред-варительно загрунтованных поверхностей из стали, магниевых, алюминиевых и титано-вых сплавов, а также меди и её сплавов. ЭП-140 ГОСТ 24709-81 представляет собой сус-пензию пигментов и наполнителей в растворе эпоксидной смолы в смеси органических растворителей с добавлением отвердителя.)для окраски строительных железобетонных, металлических, деревянных и асбоцементных конструкций, эксплуатируемых в агрессив-ных средах. Эмали ХП-799 образуют покрытия с высокой химической стойкостью и тре-щиностойкостью. Предназначены для окраски строительных железобетонных, металличе-ских, деревянных и асбоцементных конструкций, эксплуатируемых в агрессивных средах. Эмаль ХП-799 выпускается также и для питьевых резервуаров. Покрытие на основе эмали пригодно для работы в пределах температур от -60°С до +130°С. Поверхности покры-тые эмалью ХП-799 стойки к паро-газовой среде, содержащей кислые газы: Cl, HCl, SO2, SO3, NO2, к растворам фосфорной, серной, азотной и хромовой кислот, едкого калия, ми-неральным маслам, перекиси водорода (при обливах), а также озоностойки. Стойки к ис-тиранию. Внешний вид поленки эмали после высыхания однородная, без морщин, оспин, подтеков. Эмаль ХП-799 наносят методом безвоздушного распыления, допускается пнев-матическое нанесение, а также ручное - кистью или валиком

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482