

Грунтовка ХС-010



AvizInfo.com.ua

Миколаїв, Україна

Назначение: Предназначается для защиты в комплексном, многослойном покрытии (грунт, эмаль, лак) оборудования и металлических конструкций, подвергающихся воздействиям минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов и других химических реагентов, имеющих температуру не выше 60°C. Рекомендуется применять грунтовку под атмосферостойкие эмали марок: ХС, ХВ, КЧ.

Состав: Представляет собой суспензию пигментов в растворе сополимера винилиденхлорида с винилхлоридом (ВХ ВД-40) в смеси органических растворителей.

Расход грунтовки и время высыхания:

Время высыхания до ст.3 при (20±2)°C – не более 24 час.

Расход грунтовки на один слой: 150- 200 г/м².

Меры предосторожности:

Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей. Средства индивидуальной защиты: перчатки и респиратор. Работать в проветриваемых помещениях.

Способ применения:

Грунтовку наносят на поверхность методом пневматического распыления, допускается нанесение материалов методом безвоздушного распыления без нагрева. При необходимости разводят растворителем Р-4, Р-4а.

Price: **28 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Завизион Анна

096-5457181

ул. Мельничная, 5