

Эмаль ХВ-785 (хлорвиниловая)



AvizInfo.com.ua

Миколаїв, Україна

Рекомендуемое применение:

ХВ-785 может применяться самостоятельно по загрунтованным поверхностям.

Также данную эмаль рекомендуется применять в комплексе (защитно-декоративной системе) покрытий, в который, по мимо эмали, входит лак ХВ-784.

Данные лакокрасочные изделия применяются для защиты в составе многослойных покрытий предварительно загрунтованных поверхностей оборудования, металлических конструкций, а также бетонных и железобетонных строительных конструкций, эксплуатируемых внутри помещений, от воздействия агрессивных газов (SO₂, CO₂, Cl₂), кислот (серной, фосфорной, соляной), растворов солей и щелочей при температуре не выше 60 оС.

Разбавление эмали:

Растворитель Р-4 (Р-4А). Данным растворителем осуществляется также очистка инструментов после малярных работ.

Нанесение на поверхность:

Необходимо предварительное грунтование поверхности металла грунтовками ХС-010, ХС-059, ХС-068.

Эмаль ХВ-785 наносится на поверхность изделий и конструкций пневматическим или безвоздушным распылением, а также кистью.

Перед применением необходимо убедиться, что эмаль хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места.

При необходимости эмаль перед применением может быть разбавлена до рабочей вязкости растворителями Р-4 или Р-4А до 20% от общей массы.

Подготовленную эмаль наносят на загрунтованную поверхность защищаемого материала кистью, безвоздушным или пневматическим распылением.

Нанесение должно осуществляться при температуре окружающего воздуха от минус 10 оС до 30 оС и относительной влажности воздуха не выше 80 %.

Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3 оС.

После высыхания слоя эмали (1 час при температуре 20 оС) наносят последующие слои.

Для промывки инструмента можно использовать растворители, указанные выше.

Price: **33 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Завизион Анна

096-5457181

ул. Мельничная, 5