

## Эмаль ХВ-124 (хлорвиниловая)



AvizInfo.com.ua

Миколаїв, Україна

Назначение: Для окрашивания загрунтованных металлических и деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях.

Состав: Эмаль ХВ-124 различных цветов представляет собой суспензию пигментов в растворе поливинилхлоридной хлорированной и алкидной смолы с добавлением пластификаторов.

Назначение: Применяется в комплексном покрытии для получения химически стойкого лакокрасочного покрытия, защищающего поверхность от коррозии.

Расход эмали и время высыхания: Время высыхания до ст.3 при (20+2)0С - не более 2 часа. Толщина одного слоя - 20-25 мкм. Расход эмалей на один слой: 100- 130 г/м2 .

Способ применения: Поверхность металла должна быть зачищена до блеска от ржавчины и окалины и обезжиривается, для чего протирается ветошью, смоченной в уайт-спирте. При необходимости эмаль может быть разбавлена до рабочей вязкости растворителем Р-4А. Эмаль наносят на загрунтованную поверхность металла кистью, валиком, пневмо- или безвоздушным распылением, допускается применение электростатического распыления. Перед нанесением эмали поверхность грунтуют грунтовкой ФЛ-03К, ВЛ-02, ВЛ-023.

---

Price: **37 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Завизион Анна**

**096-5457181**

**ул. Мельничная, 5**