

## Лак ПФ-170 (пентафталевый)



AvizInfo.com.ua

Миколаїв, Україна

**Область применения:**

Лак ПФ-170 предназначен для получения атмосферостойких покрытий по предварительно подготовленным поверхностям при строительстве и ремонте, преимущественно по поверхностям из алюминия и его сплавов, и в качестве добавки в глифталевые и пентафталевые эмали для повышения блеска покрытий.

Упаковка: Лак ПФ-170 фасуется в 45 кг металлические барабаны.

Условия применения: Лак ПФ-170 наносят кистью или краскораспылителем не менее, чем в два слоя на чистую поверхность. Для разбавления лака применяют ксилол, сольвент или смесь одного из этих растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1:1. Перед применением после хранения при отрицательных температурах лак выдерживают в течение 24 часов при комнатной температуре, тщательно перемешивают. При образовании пленки на поверхности - профильтровать. Подготовка поверхности: Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Деревянные поверхности циклюют, шлифуют и обеспыливают. До нанесения лака ПФ-170 на деревянную поверхность она может быть обработана специальным порозаполнителем, олифой, морилкой. Поверхность металла должна быть зачищена до блеска от ржавчины и окалины. Очищенная поверхность обеспыливается и обезжиривается, для чего протирается ветошью, смоченной в уайт-спирите.

Расход лака на однослойное покрытие: 55-60 г/м<sup>2</sup>.

Время высыхания каждого слоя: 72 часа при t°С 18-20°С.

---

Price: **53 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Завизион Анна**

**096-5457181**

**ул. Мельничная, 5**