

## Эмаль АК-100 (жидкий цинк)



AvizInfo.com.ua

Миколаїв, Україна

Описание: "Жидкий цинк" представляет собой цинконаполненный состав на базе акрилового связующего. Обеспечивает катодную защиту металла, эквивалентную цинкованию.

Назначение:Используется как самостоятельное покрытие толщиной 70-150 мкм.

Служит в качестве межоперационной защиты стальной поверхности перед резкой, штамповкой, хранением и др.

Область применения:Металлоконструкции мостовых, инженерных и гидротехнических сооружений. Промышленные и энергетические установки.

Автомобиле-, яхто- и судостроение.Портовые сооружения и морская техника.Резервуары, трубопроводы, очистные сооружения.

Плотность 2, 4-2, 6 кг/л

Содержание цинка > 72%

Содержание цинка в сухом покрытии > 94%

Толщина сухой пленки при расходе 180-200г/кв.м. 30-50 мкм

Температура применения -15°-+40°С

Температура эксплуатации -60-+160°С

Время высыхания до степени 3 (+20°С, отн. влажность 70%) 1, 5-2, 5 часа

Водостойкость Высокая

Адгезия в баллах 1-2

Срок службы покрытия

1-слойное нанесение (40-50 мкм) 7-8 лет

2-слойное нанесение (80-100 мкм) 12-16 лет

---

Price: **84 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Завизион Анна**

**096-5457181**

**ул. Мельничная, 5**