

Эмаль ХВ-518 (хлорвиниловая)



AvizInfo.com.ua

Миколаїв, Україна

Назначение: для окраски предварительно покрытых грунтовками АК-070, ФЛ-03К или ВЛ-02 стальных и алюминиевых поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях.

Характеристики: Цвет – защитный; Время высыхания до ст. 3 при температуре 20 °С – 4 часа; Теоретический расход – 84-96 г/м²;

Рекомендуемая толщина однослойного сухого покрытия – 15-20 мкм.

Разбавитель: Эмаль ХВ-518 разбавляют растворителем Р-4 или Р-4А.

Нанесение: Большое значение также имеет предварительная подготовка поверхности перед нанесением. Эмаль ХВ-518 наносится на предварительно загрунтованные грунтовкой ФЛ-03К стальные поверхности, поверхности алюминия и его сплавов загрунтованные грунтовками АК-070, или ВЛ-02 с перекрытием грунтовкой АК-070, деревянные изделия, изделия специального назначения и на пластмассовые изделия без грунтования. Наносится эмаль методом распыления, валиком или кистью. В качестве растворителя при необходимости используется растворитель Р-4 или Р-5. При отверждении также рекомендуется разбавить эмаль растворителями Р-4 или Р-5.

Price: **50 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Завизион Анна

096-5457181

ул. Мельничная, 5