

Шелушитель овса ШО-2; ШО-4



Миколаїв, Україна

Шелушитель овса ШО-2; ШО-4

Предназначен для отделения цветочной пленки от ядра овса.

Очищенный от сорных примесей, щуплых и не развитых зерен, овес через приемное устройство подается в центр быстровращающегося ротора, в котором оно при движении (под действием центробежной силы) ориентируется по своей продольной оси и приобретает значительную скорость, слетая с ротора, оно ударяется в отражательное кольцо (деку).

При однократном ударе оболочка каждой зерновки раскалывается и ядро освобождается.

Шелушение производится пофракционно: -Крупная фракция – сход с сита с отверстиями 2, 2 (2, 3)x20мм

-Мелкая фракция – сход с сита с отверстиями 1, 8x20мм

С подбором максимального эффективной частоты вращения ротора.

Техническая характеристика ШО-2 ШО-4

Производительность, до т/ч 2.0 4.0

Установленная мощность, кВт 3.0 4.0

Коэффициент шелушения 0.8-0.9 0.8-0.9

Габаритные размеры, мм 1350x680x1050 1500x720x1200

Масса, кг 185 210

Стоимость на 04.01.2015г. грн (без частотного преобразователя)

Промсельпроект

<http://psp-ua.blogspot.com/2012/01/03-06.html>

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

Креницкий Владимир

050 135-49-84

Мельничная 23/3