Водосточные системы от фирмы "Домовой"

Миколаїв, Україна

Наиболее распространенный и практичный способ удаления осадков с кровельного покрытия – это наружный водоотвод. Наиболее распространенный и практичный способ удаления осадков с кровельного покрытия – это наружный организованный водоотвод. Правильно организованный водоотвод предохраняет фасад, цоколь и фундамент от разрушения. Также современные водосточные системы придают зданию законченный вид. Благодаря водостоку стекающая с кровли вода собирается в желоба и отводится по наружным водосточным трубам. В этом случае зданию не угрожает опасность преждевременного разрушения. Любая система наружного водостока состоит из горизонтальных настенных или подвесных желобов, вертикальных водосточных труб и сливов, посредством которых вертикальные элементы водосточной системы соединяются с горизонтальными элементами.
Современные системы водоотводов имеют полную комплектацию всех необходимых элементов, в том числе и крепежа. Стоимость водосточной системы в целом, как правило, определяется сложностью кровли, высотными отметками и, конечно же, площадью.
Самые распространенные материалы для производства водостоков — оцинкованная сталь с полимерным покрытием (пластизол или пурал), ПВХ и медь. Каждый, из этих материалов обладает рядом своих преимуществ.
Основные формы водостоков — круглые и прямоугольные.
Различные типоразмеры водостоков необходимы для эффективного отвода воды с кровель разной площади. Диаметр желобов у различных производителей варьируется
от 70 до 200 мм, а диаметр водосточных труб – от 50 до 160 мм. Водостоки с большим сечением труб и желобов способны пропустить больше воды, и наоборот, при этом всегда есть возможность комбинировать размеры элементов, делая каждый раз оптимальный выбор по стоимости комплекта. Выбор того или иного размера водостока будет зависеть от особенностей здания. При расчете учитывается уклон и площадь крыши, а также количество и расположение точек стока воды. Наиболее распространенный и практичный способ удаления осадков с кровельного покрытия – это наружный организованный водоотвод. Правильно организованный водоотвод предохраняет фасад, цоколь и фундамент от разрушения.
Также современные водосточные системы придают зданию законченный вид. Благодаря водостоку стекающая с кровли вода собирается в желоба и отводится по наружным водосточным трубам. В этом случае зданию не угрожает опасность преждевременного разрушения.

Price: Договірна	Тип оголошення: Продам, продаж, продаю	Торг: неуместеннеуместен
Ткач Вита	**093-41-65-035**	**ул. Дзержинского,17**