

## Комбикормовые установки КУГ-1, КУГ-1.5

Комбикормовые установки	
КУГ 1	КУГ 1.5
1 тн/ч	1.5 тн/ч
45800 грн.	54900 грн.
Стоимость на 20.04.2012	

050 135-49-84  
0512 50-88-01

psp-ua.blogspot.com

ПКБ  
ПРОМСЕЛЬПРОЕКТ

КУГ с горизонтальным смесителем, пневмозагрузкой и весовым дозированием

Для производства сухих рассыпных комбикормов и комбикормов с добавлением жидких компонентов до 6% (жиры, масла, фузы и т.п. без воды)

Миколаїв, Україна

Комбикормовые установки КУГ-1, КУГ-1.5

Комбикормовые установки с горизонтальным смесителем, пневмозагрузкой и весовым дозированием

Предназначены для производства сухих рассыпных комбикормов и комбикормов с добавлением жидких компонентов до 6% (жиры, масла, фузы и т.п. без воды.)

Описание работы:

- 1 Дозы зерновых компонентов задаются на весовом индикаторе.
- 2 По загрузки дозы (компонента) срабатывает световая сигнализация.
- 3 Повторение пунктов №1 и №2, необходимое количество раз.
- 4 После загрузки всех доз в бункер весов, они подаются в смеситель.
- 5 Микроэлементы и добавки загружаются в смеситель через отдельную

воронку с заслонкой.

- 6 Смешивание доз и выгрузка комбикорма.

Состав установки:

- 1 Дробилка молотковая, всасывающе-нагнетающая с сепаратором

(камне/металло-отделителем).

- 2 Приемное сопло с гибким армированным шлангом длиной 10 м.
- 3 Весы электронные с бункером и электронным дозатором.
- 4 Блок воздушных фильтров.
- 5 Горизонтальный смеситель.
- 6 Электрошкаф.

Технические характеристики: КУГ-1; КУГ-1.5

Техническая произ-сть, тн/ч.: 1, 0; 1, 5

Технологический цикл, мин.: 15; 20

Емкость горизонтального смесителя, м3.: 0,65; 1,2

Суммарная установленная мощность, кВт.: 19,1; 23,6

длинна: 3500; 3900

ширина: 1600; 1850  
высота: 2750; 3000  
Масса, кг.: 850; 1100  
Стоимость, грн. (на 20.04.2012): 45800; 54900

Оборудование имеет полную монтажную готовность.

Для повышения качества смешивания, смеситель выполнен овальной формы, что предотвращает образование малоподвижных зон.

Весы электронные тензометрические поддерживают EOM протокол (от 2400 б/с до 38400 б/с) для подключения к компьютеру, с целью контроля и учета производства.

Гарантия, пусконаладочные работы, обучение персонала.

Дополнительно изготавливается:  
- выгрузной шнек необходимой длины.  
- установка подготовки и подачи жиров в смеситель.  
- запасные части.

---

Price: **48 000 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Криницький Владимир**

**050 135-49-84**

**Мельничная 23/3**