

## Шпаклевка АрмоТеплоГидроИзоляционная, 15 кг



Миколаїв, Україна

ХТС-242-Предназначена для создания минерального слоя теплоизоляции, а также выравнивания поверхности стен и потолка  
ХТС-243-Предназначена для создания минерального слоя теплоизоляции, а также выравнивания поверхности стен и потолка в помещениях с высоким уровнем влажности (ванная, кухня, баня, бассейн, и т.д.), а также на фасаде здания.  
ХТС-244-Предназначена для создания наружного минерального слоя теплоизоляции, а также выравнивания поверхности объектов с высокими температурами 50...250 гр С (камины, печи, промышленное оборудование).

Расход - 2, 25 кг/кв.м. при слое нанесения 3 мм.

Вид вещества: паста

Основа – эфиры целлюлозы.

Свойства

Создает теплоизоляционный слой (теплопроводность 0, 05-0, 07 Вт/м\*К)

Высокая адгезия к основанию.

Простая в применении.

Не требует времени для приготовления.

Не содержит акрил (температура применения и хранения -20... 50 гр С).

Не горит.

Хорошая паропроницаемость.

Способ применения

Шпаклевку, при необходимости, можно развести водой до нужной консистенции.

Наносить шпателем равномерным слоем 1-3 мм.

Стены и потолок перед нанесением необходимо очистить, жировые, минеральные и органические загрязнения удалить при помощи моющих средств ХТС-222, ХТС-223, ХТС-224, нанести грунтовку ХТС-249.

1/2

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua  
Количество слоев шпаклевки неограниченно (следующие слои наносить через сутки после высыхания предыдущего слоя).

Высохший слой шпаклевки легко шлифуется.

Может применяться как адгезив для приклеивания пенопласта, других теплоизоляционных плит, а также как основа для наклейки обоев всех типов, окраски всеми типами лаков и красок, нанесения декоративной штукатурки.

Техника безопасности

При нанесении исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот – промыть водой.

Хранение и транспортировка

Гарантийный срок хранения - 36 месяцев.

Тара: ведро 15 кг

Практические рекомендации.

Теплоизоляционную шпаклевку можно наносить на любые поверхности (штукатурка, камень природный, кирпич, древесина, металл, полимеры, стекло, керамика), в том числе на поверхности с высоким колебанием температур, например отопительные системы, промышленные холодильники и печи,

---

Price: **345 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

<http://veneciya.com.ua/> Олег

**0930842740,**