

"Анцergлоб" WSR-56 (Гидроизоляция) 25кг.

Миколаїв, Україна

Смесь гидроизоляционная однокомпонентная ANSERGLOB WSR 56 предназначена для проведения гидроизоляционных работ, перед оштукатуриванием или облицовкой керамической плиткой, строительных конструкций: балконов, террас, бассейнов, фундаментов гидротехнических сооружений, резервуаров предназначенных для хранения воды, в том числе и питьевой, которая не действует под давлением на глубине до 5 метров. Гидроизоляции проводится на бетонных основаниях (возраст не менее 3 месяцев, прочность не менее 15 МПа), на кирпичной кладке, выполненной из однородного материала с заполненными швами (возраст не менее 28 суток), на цементно-песчаных стяжках и штукатурках (возраст не менее 28 суток). Применяется со стороны воздействия влаги.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Пропорция смеси

Пластичная консистенция 0, 25 л. воды/кг

Жидкая консистенция 0, 32 л. воды/кг

Толщина слоя 2-5 мм

Время пригодности к работе не менее 2 часов

Стойкость к атмосферным осадкам через 24 часа

Готовность к первоначальным нагрузкам через 3 суток

Дальнейшие работы через 7 суток

Прочность на сжатие не менее 15 МПа

Адгезия к основанию не менее 1, 5 МПа

Морозостойкость не менее 50 циклов

Температура основания от +5°C до +30°C

Температура эксплуатации от -20°C до +60°C

Price: **179.50 грн.**Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Инга Николаевна**0960643781**