

Краска интерьерная для внутренних работ



Миколаїв, Україна

ТУ У 24.3-34099990-024 : 2007

Краска наносится на оштукатуренные, бетонные, гипсокартонные поверхности а также на стекловолоконистые и другие обои, предназначенные под покраску.

Свойства: высококачественная краска, с хорошей влагостойкостью, паропроницаемостью и защитными свойствами. Краска обеспечивает «дыхание» стен, придает зданиям respectable вид от белого цвета до разнообразных цветов.

Устойчивость к истиранию (ISO 11998) - класс 2.

Состав представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в водной акрил-стирольной дисперсии с введением различных вспомогательных добавок (стабилизаторов, загустителей и др)

Подготовка поверхности: поверхность очищают от старой краски, грязи, пыли и жира. Остатки краски, которые плохо держатся, полностью удаляют. Старые покрытия промывают водным раствором мощного средства, смывают водой, высушивают. Неровности поверхности шпаклюют и зачищают шлифовальной шкуркой до матовости. После шлифовки поверхность очищают от пыли. Для укрепления поверхности, уменьшения расхода краски, улучшения адгезии используют грунтовку «База». Для профилактики и обработки пораженной поверхности используют грунтовку с антисептиком.

Нанесение покрытия: Перед применением краску тщательно перемешивают. Наносят при температуре не ниже + 80 C на сухую чистую поверхность. Краска готова к применению. При необходимости допускается разбавление водой до 15% от общей массы (непосредственно перед применением). Краска - база А (с двуокисью титана) тонируется в светлые тона, а база С - (прозрачная) тонируется в темные тона. Пигментные пасты системы тонирования CPS Color или других систем тонирования.

Время высыхания: не более 2:00 при температуре (18-22) 0C.

Степень блеска: Матовая

Расход материала (160-190) г / м2

Гарантийный срок хранения 18 месяцев

Фасовка: ведра полиэтиленовые: 1л, 3л, 10л, бочки 50 л

Price: **16 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Завизион Анна

096-5457181

ул. Мельничная, 5